

DK50 2V

pre dve stomatologické súpravy
dla dwóch unitów stomatologicznych
для двух стоматологических установок

DK50 2V

- bez skrinky
- bez skrzynki
- без шумопоглощающего шкафа

DK50 2VS



- so skrinkou
- ze skrzynką
- с шумопоглощающим шкафом

DK50 2V/M

- bez skrinky, s membránovým sušičom
- bez skrzynki z membranowym osuszaczem
- без шкафа, с мембранным осушителем

DK50 2VS/M

- so skrinkou, s membránovým sušičom
- ze skrzynką z membranowym osuszaczem
- со шкафом, с мембранным осушителем



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры							S1-S3				
	V/Hz	l.min ⁻¹ / 5 bar	kW	lit.	bar *	S1-S3	°C	dB [A]	kg	mm	
DK50 2V	2	230/50(60) 3x400/50	140	1,1	25	5-7	S1 - 100%	-	≤ 71	52	460x460x690
DK50 2VS	2	230/50(60) 3x400/50	140	1,1	25	5-7	S1 - 100%	-	≤ 53	88	560x665x860
DK50 2V/M	2	230/50(60) 3x400/50	115	1,1	25	5-7	S1 - 100%	-20	≤ 71	57	460x535x690
DK50 2VS/M	2	230/50(60) 3x400/50	115	1,1	25	5-7	S1 - 100%	-20	≤ 53	94	560x665x860

* Iné pracovné tlaky na požiadanie. Zmena technických parametrov vyhradená.

* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie. Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.

* Другие рабочие давления под заказ. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.